



Cliente
Cantidad
Proyecto
Posición

ROC 700

Modelo:
R70/80INDH/T
Cód.:
MP01134123050

Datos técnicos

Modularidad:
Top
Dimensiones (mm):
800x730x280
Potencia eléctrica total (kW):
7
Carga (V):
380-415
Amperio (A):
11
Fases:
3N
Sección del cable (mmq):
5G2,5
Frecuencia (Hz):
50-60
Volumen neto (m3):
0,164
Dimensiones embalaje (mm):
880x856x1109
Volume brut (m3):
0,835


Características

Top:
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Pomos:
Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Chimenea:
Parrilla de evacuación de humos extraíble de hierro fundido

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Placas de cocción de inducción, 2 zonas de cocción horizontales, top
Piano cottura elettrico ad induzione 2 zone orizzontali modello top. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano di cottura in vetroceramica sigillato ermeticamente al piano. Il riscaldamento avviene attivato mediante sistema di riconoscimento delle pentole che vengono appoggiate al piano che è dotato di due zone di cottura indipendenti da 3,5 kW. Le zone di cottura sono delimitate da contorni serigrafati sul vetro. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento e il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Predisposizione per l'unione di testa. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Apparecchiatura dotata di quattro piedini regolabili in altezza per posizionamento su piano. Grado di protezione IPX4. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 7 kW.

Diseño técnico



E:
Alimentación eléctrica

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.