

Cliente	Cantidad
Provecto	Posición

FUN 700

Modelo: F70/70TPPGFB/T Cód.: MP01052113003



Datos técnicos

Modularidad:	Тор
Dimensiones (mm):	700x700x300
Potencia de gas total (Kcal/h):	13070
Potencia de gas total (kW):	15,2
Potencia total gas (kW):	5,5
Conexión de gas:	1/2"
Volumen neto (m3):	0,147
Dimensiones embalaje (mm):	776x776x636
Peso Bruto (kg):	60
Potencia del quemador 1 (kW):	5,5
Potencia del quemador 2 (kW):	3,7
Volumen bruto (m3):	0,383

Caracteristicas

Parrillas:	Tapa de quemador de latón fundido con corona simple y doble de latón con llama piloto
Тор:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 10/10 mm de espesor
Pomos:	Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor equipada con laberinto de líquido antifugas
Kit Gas:	Equipo de conversiòn de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previouly or subsequently sold.





Placas radiantes a gas, 2 quemadores cubetas esmaltadas,


top

Placa radiantes a gas y 2 fuegos, top. Tapa en acero inoxidable AISI 304 espesor 8/10; cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de 8/10 de espesor; fondos y partes internas en acero; refuerzos internos de material anticorrosivo (chapa aluminizada) Placa radiante de acero caracterizada por zonas térmicas diferenciadas de alto rendimiento y equipada con un anillo central desmontable. El calentamiento se realiza a través de un quemador central de fundición de alta potencia con quemador piloto de encendido piezoeléctrico. El suministro de gas se realiza mediante una válvula de seguridad termopar. Placa de cocción de 2 fuegos equipada con quemadores rápidos de alta potencia en hierro fundido/latón con quemador piloto para encendido automático. El suministro de gas se realiza a través de una válvula de seguridad con termopar. La cubeta de acero esmaltado es fácilmente extraíble para su limpieza. La rejilla de la placa de cocción es de hierro fundido esmaltado resistente a los ácidos. Placa radiante no. 1 quemador 5,5 kW. Placa de 2 fuegos nr. 1 quemador x 3,7 kW y nr. 1 de 5,5kW. Potencia total de gas 14,7 kW.

Diseño técnico







G: Conexión de gas de 1/2 "

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.