



Cliente
Cantidad
Proyecto
Posición

ROC 700

Modelo:
R70/80TPPGF/T
Cód.:
MP01054113006

Datos técnicos

Modularidad:
Top
Dimensiones (mm):
800x730x280
Potencia de gas total (Kcal/h):
15478
Potencia de gas total (kW):
18
Potencia total gas (kW):
6
Conexión de gas:
1/2"
Volumen neto (m3):
0,164
Dimensiones embalaje (mm):
880x856x509
Peso Bruto (kg):
105
Potencia del quemador 3 (kW):
6
Potencia del quemador 4 (kW):
6
Volume brut (m3):
0,383


Características

Top:
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Pomos:
Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Chimenea:
Parrilla de evacuación de humos extraíble de hierro fundido
Kit Gas:
Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)



Placas radiantes a gas, 2 quemadores, top
Cucina tuttapietra gas con 2 fuochi modello top. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Predisposizione per l'unione di testa. Camino posteriore in ghisa smaltata; Piastra radiante in ghisa caratterizzata da zone termiche differenziate ad alto rendimento e dotata di piatto centrale estraibile. Il riscaldamento avviene tramite bruciatore in ghisa con potenza di 6 kW. L'erogazione del gas avviene mediante rubinetto in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota per l'accensione automatica del bruciatore. Accensione mediante dispositivo piezoelettrico. Dimensioni piastra 380x710. Piano di cottura dotato di bruciatori rapidi in ghisa/ottone montati a tenuta stagna. Erogazione gas mediante rubinetti valvolati in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota, per l'accensione automatica dei bruciatori. Piano con angoli raggiati igienici dotato di griglie in ghisa smaltate di elevato spessore e resistenti agli acidi. Apparecchiatura dotata di due bruciatori ermeticamente fissati al piano, nr.2 bruciatore da 6 kW. (Potenze disponibili per bruciatore: 3,5 kW, 6 kW). Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Apparecchiatura dotata di quattro piedini regolabili in altezza per posizionamento su piano. Grado di protezione IPX4. Totale potenza gas 18 kW.

Diseño técnico



G:
Conexión de gas de 1/2 "

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.