



Client _____ Quantity _____

Project _____ Position _____

ROC 900

Model: R90/40FTE/CR/A

Cod: MP01374124011

Technical data


Modularity:	On open cabinet
Dimension (mm):	400x900x870
Total electric power (kW):	7,5
Cooking zone dimensions 1 (LxD mm):	335x700
Electric power (V):	380-415
Ampere (A):	11,5
Phases:	3N
Cable section (mmq):	5G1,5
Frequency (Hz):	50-60
Net volume (m3):	0,313
Packing dimensions (mm):	480x1026x1075
Gross weight (kg):	75,1
Gross volume (m3):	0,529

Features

Working top:	Made of AISI 304 stainless steel with a thickness of 20/10 mm
Material of plate:	Polished chrome
Plate finish:	Ribbed
Knobs:	Made of aluminum with IPX5 water protection
Flue:	Removable made of cast iron
Liquid collection container:	Removable and dishwasher safe
Plate:	Polished chromed plate
Upright Splash guard:	On two sides (optional)

Fry top elettrico piastra rigata cromata su vano aperto. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Camino posteriore in ghisa smaltata. Predisposizione per l'unione di testa. Piastra di cottura ribassata 4 cm rispetto al piano, inclinata e saldata ermeticamente al piano. Superficie di cottura rivestita in cromo duro lucido a specchio con zona fredda sulla parte frontale della piastra. Foro circolare per lo scarico dei grassi. Cassetto raccolta grassi. Il riscaldamento avviene per mezzo di resistenze corazzate in Incoloy. Controllo temperatura per mezzo di termostato. Termostato di sicurezza. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50-60 Hz - 7,5 kW.

Technical draw



E: Electric power