



Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
 Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## ROC 900

**Modèle:** R90/40FTE/CR/A

**Cod:** MP01374124011

### Données techniques

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Modularité:</b>                               | Sur placard ouvert |
| <b>Dimension (mm):</b>                           | 400x900x870        |
| <b>Total puissance électrique (kW):</b>          | 7,5                |
| <b>Dimensions de zone de cuisson 1 (LxP mm):</b> | 335x700            |
| <b>Alimentation électrique (V):</b>              | 380-415            |
| <b>Ampère (A):</b>                               | 11,5               |
| <b>Phases:</b>                                   | 3N                 |
| <b>Section du câble (mmq):</b>                   | 5G1,5              |
| <b>Fréquence (Hz):</b>                           | 50-60              |
| <b>Volume net (m3):</b>                          | 0,313              |
| <b>Dimensions emballage (mm):</b>                | 480x1026x1075      |
| <b>Poids brut (kg):</b>                          | 75,1               |
| <b>Volumen bruto (m3):</b>                       | 0,529              |

### Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| <b>Plan de travail:</b>                     | Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 mm |
| <b>Matériau de la plaque:</b>               | Chromée polie   |
| <b>Finition plaque:</b>                     | Nervurée  |
| <b>Boutons de commande:</b>                 | Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5     |
| <b>Grille d'évacuation:</b>                 | Amovible en fonte   |
| <b>Tiroir de collecte des liquides:</b>     | Extractibles et lavables en lave-vaisselle                        |
| <b>Plaque:</b>                              | Plaque chromée polie  |
| <b>Protection contre les éclaboussures:</b> | Placées sur deux côtés (option)                                   |

Fry top elettrico piastra rigata cromata su vano aperto. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Camino posteriore in ghisa smaltata. Predisposizione per l'unione di testa. Piastra di cottura ribassata 4 cm rispetto al piano, inclinata e saldata ermeticamente al piano. Superficie di cottura rivestita in cromo duro lucido a specchio con zona fredda sulla parte frontale della piastra. Foro circolare per lo scarico dei grassi. Cassetto raccolta grassi. Il riscaldamento avviene per mezzo di resistenze corazzate in Incoloy. Controllo temperatura per mezzo di termostato. Termostato di sicurezza. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50-60 Hz - 7,5 kW.

## Dessin technique

